

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Правильно-отрезной станок GROST SCR 6-14В

Артикул: 213457



Характеристики

Мощность	16.5 кВт
Максимальный диаметр прутка	14 мм
Напряжение	380 В

Цена без учета доставки: **681 120 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр арматуры А1 (А240), мм	14
Макс. диаметр арматуры А3 (А400), мм	12
Макс. диаметр арматуры А500С, мм	10
Масса брутто, кг	1 120
Масса нетто, кг	900
Мин.диаметр арматуры, мм	6
Минимальная длина нарезаемых прутков, мм	10
Модель	SCR 6-14
Мощность мотора выпрямления и протяжки, кВт	11
Мощность мотора гидравлической системы, кВт	5,5

Напряжение, В	380
Общая высота в собранном состоянии, мм	1 200
Общая длина в собранном состоянии, мм	2 520
Общая ширина в собранном состоянии, мм	660
Погрешность выпрямления, +-мм/м	2
Погрешность нарезки по длине, +-мм	5
Скорость протяжки, м/мин	75
Транспортировочная высота, мм	1 310
Транспортировочная длина, мм	3 010
Транспортировочная ширина, мм	1 010
Макс. диаметр арматуры А1 (А240), мм	14
Макс. диаметр арматуры А3 (А400), мм	12
Мощность мотора выпрямления и протяжки, кВт	11
Мощность мотора гидравлической системы, кВт	5,5

Станки SCR представляют обновленную линейку правильно-отрезных станков **GROST**. Все станки **SCR 6-14** работают с арматурой от 6мм до 14мм (есть ограничения, смотрите спецификацию). Длина нарезаемых прутков от 10мм

Главные отличия между моделями линейки SCR:

SCR 6-14

- Два протяжных блока (до и после выпрямления)
- Мотор протяжного и выпрямляющего блока 15 кВт

SCR 6-14C

- Это станок SCR 6-14 с функцией регулировки скорости
- Два протяжных блока (до и после выпрямления)
- Мотор протяжного и выпрямляющего блока 15 кВт
- Регулировка скорости (макс. скорость протяжки 90м/мин)

SCR 6-14B

- Это станок SCR 6-14C , но с одним протяжным блоком и мотором 11кВт
- Блок предварительной правки (вместо приемно-протяжного блока)
- Мотор протяжного и выпрямляющего блока 11 кВт
- Регулировка скорости (макс. скорость протяжки 75м/мин)

*Бухтодержатель приобретается отдельно

- В комплекте идет приемный лоток для готовых прутков длиной 8 м.
- Возможно увеличение длины лотка с шагом 2 м по заказу клиента.
- Гидравлический подвижный нож с отдельным приводом 5,5 кВт.
- Гарантия 2 года.

- Возможность заказа ПНР

Сформировано 17.06.2026 08:08 · KRATONSHOP.RU