

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Пресс гидравлический Wieder Kraft WDK-HP301

Артикул: WDK-HP301



#### Характеристики

Нагрузка 30 тонн

Цена без учета доставки: **50 550 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Усилие	30 т
Рабочий ход	160 мм
Мин. подъем станины	0 мм
Макс. подъем станины	840 мм
Боковой ход каретки	200 мм
Тип	Напольный
Тип привода	Ручной пневмогидравлический
Брикетирование	Нет
Запрессовка подшипников	Да
Габариты	1560 x 680 x 160 мм

**Напольный пневмогидравлический пресс WiederKraft WDK-HP301**, который обеспечивает усилие в 30000 кг. Наиболее востребован как гаражный пресс в автосервисах и на СТО. Может использоваться в различных областях промышленности для запрессовки и выпрессовки различных деталей и выполнения других прессовочных работ. Станок оснащен ручным гидравлическим приводом и пневматическим насосом, который работает от источника сжатого воздуха, ускоряя выполнение операций. Пресс снабжен виброустойчивым глицериновым манометром для контроля давления штока. Отличается усовершенствованным плунжерным механизмом насоса с автоматическим переключением производительности. В случае отсутствия нагрузки на шток насос работает с двойной скоростью. При увеличении нагрузки на шток плунжерный механизм автоматически переключается в силовой режим работы. Рабочий стол легко и просто регулируется по высоте от 0 до 840 мм, что позволяет устанавливать детали различных габаритов. Жесткая и прочная сварная рама обеспечивает долговечность оборудования даже при интенсивной эксплуатации. Насос и цилиндр пресса соединены прочным шлангом.

**Особенности и преимущества:**

- Виброустойчивый манометр с гидрозаполнением;
- Регулируемая по высоте рабочая платформа;
- Дополнительный пневмогидравлический насос;
- Прочная возвратная пружина, обеспечивающая быстрое возвращение поршня в исходное положение;
- Наличие индикаторов давления;
- Цилиндр с возможностью горизонтального перемещения;
- Эргономичная рукоять для надежного захвата;
- Развиваемое усилие 30 тонн;
- Ход штока пресса составляет 160 мм.