

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пресс-перфоратор ППГ-10Э-50

Артикул: 0000410



Характеристики

Толщина	до 6 мм
---------	---------

Цена без учета доставки: **33 908 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальное усилие, т	10
Рабочее давление, МПа	70
Мощность, Вт	1300
Напряжение сети, В	220
Толщина материала для перфорации, мм	Сталь – 3..6/Алюминий/медь – 3..8
Глубина от оси отверстия, мм	50
Автоматический возврат штока после завершения операции	Да
Ручной сброс давления	Да
Время перфорации, с	3-5 (в зависимости от толщины металла)
Рабочая жидкость	Масло гидравлическое ВМГЗ

Вес инструмента/ Комплекта в кейсе, кг	15.5/ 21.5
Габариты в кейсе, мм	560 x 300 x 150
Диапазон рабочих температур, °С	-15..+50

Пресс-перфоратор ППГ-10Э-50 предназначен для пробивки отверстий диаметром от 6 до 20 мм в металле толщиной до 6-8мм.

Пресс перфоратор гидравлический состоит из электродвигателя 2, приводящего в действие насос с гидроцилиндром шток которого расположен в рабочей голове 6. В результате создаваемого инструментом усилия происходит перфорация.

Перед началом работы следует ознакомиться с текущим руководством по эксплуатации. Запрещено использование инструмента без матриц. Не помещайте пальцы в рабочую зону инструмента. Подключите инструмент к электросети с помощью кабеля 1 соблюдая технику безопасности. Закройте вентиль 5, повернув его по часовой стрелке (Поверните против часовой, если необходимо сбросить давление в промежуточном положении). Установите нужную матрицу в рабочую голову 6 с помощью монтажных шпилек, расположите лист в рабочей зоне, также есть регулируемый упор для установки глубины от оси отверстия. после нажатия и удержания кнопки «ПУСК» 3, гидроцилиндр приводится в действие, создавая усилие в зоне перфорации. После пробивки отверстия происходит автоматический сброс давления и возврат штока в исходное положение. Для удобства использования инструмент можно установить на подставку 7.



Комплект поставки:

- Пресс
- Подставка
- Набор сменных матриц, 6,5,9,13,17, 20.5(5 шт.)
- Металлический кейс
- Масленка
- Набор инструментов для сервиса
- Инструкция
- Упаковка

Купить отдельно [Матрицы](#)

Сформировано 10.04.2026 18:42 · KRATONSHOP.RU