

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пресс-перфоратор с внешним насосом ППГ-200Н

Артикул: 0000896



Характеристики

Толщина до 32 мм

Цена без учета доставки: **288 858 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие на штоке, тонн	200
Матрицы в комплекте (диаметр), мм	22, 25, 28, 32
Максимально возможный диаметр отверстий, мм	35
Максимальная толщина прошиваемой заготовки, мм	32
Максимальное расстояние от оси отверстия до края заготовки, мм	160
Масса перфоратора без упаковки, без комплектующих, кг	316
Масса перфоратора с комплектующими в упаковке, кг	330
Размеры упаковки, мм	520x340x630

Гидравлический пресс-перфоратор ППГ-200Н предназначен для перфорирования отверстий в стальных листах, балках, медных или алюминиевых токопроводящих шинах.

Пресс-перфоратор поставляется без гидравлического насоса!

В качестве привода можно использовать любую [маслостанцию](#) двустороннего действия с ручным или электромагнитным управлением.

Отверстие в гидроцилиндре (куда ввинчена ответная часть БРС для подключения насоса) имеет коническую резьбу 3/8"

Комплект поставки:

- Пресс-перфоратор с внешним насосом ППГ-200Н
- Насадки, диаметр 22, 25, 28, 32 мм
- Упаковка

[***Матрицы и пуансоны \(опция и заказываются отдельно\)**](#)

Сформировано 08.01.2026 05:44 · KRATONSHOP.RU