

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пресс-перфоратор с внешним насосом ППГ-30Н

Артикул: 0000417



Характеристики

Толщина	до 10 мм
---------	----------

Цена без учета доставки: **41 454 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие на штоке, тонн	30
Матрицы в комплекте (диаметр), мм	10.5, 13.8, 17.5, 20.5
Максимально возможный диаметр отверстий, мм	23
Максимальная толщина прошиваемой заготовки, мм	10
Максимальное расстояние от оси отверстия до края заготовки, мм	80
Масса перфоратора без упаковки, без комплектующих, кг	31,3
Масса перфоратора с комплектующими в упаковке, кг	34,8
Размеры упаковки, мм	280x220x360

Гидравлический пресс-перфоратор ППГ-30Н предназначен **для перфорирования отверстий** в стальных листах, балках, медных или алюминиевых токопроводящих шинах.

Пресс-перфоратор поставляется без гидравлического насоса!

В качестве привода можно использовать любую [маслостанцию](#) двустороннего действия с ручным или электромагнитным управлением.

Отверстие в гидроцилиндре (куда ввинчена ответная часть БРС для подключения насоса) имеет коническую резьбу 3/8"

Комплект поставки:

- Пресс-перфоратор с внешним насосом ППГ-100Н
- Насадки, диаметр 10.5, 13.8, 17.5, 20.5 мм
- Упаковка

[*Матрицы и пуансоны \(опция и заказываются отдельно\)](#)

Сформировано 25.03.2026 05:18 · KRATONSHOP.RU