

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Пресс-перфоратор с внешним насосом ППГ-50Н

Артикул: 0000418



#### Характеристики

Толщина до 16 мм

Цена без учета доставки: **76 224 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Усилие гидроцилиндра	50 т
Максимальная глубина (от оси отверстия до края листа)	115 мм
Максимальная толщина медной шины	16 мм
Максимальная толщина стальной пластины	14 мм
Возврат штока	гидравлический
Рабочее давление	630 бар
Матрицы и пуансоны изготовлены из стали	X12
Габаритные размеры пресса (Длина x Ширина x Высота)	370x230x400мм
Вес в упаковке	80кг
Используемое масло: "ВМГЗ" или аналоги (подбирается в соответствии с рекомендациями к маслостанции)	

**Гидравлический пресс-перфоратор ППГ-50Н** предназначен для перфорирования отверстий в стальных листах, балках, медных или алюминиевых токопроводящих шинах.

**Пресс-перфоратор поставляется без гидравлического насоса!**

В качестве привода можно использовать любую [маслостанцию](#) двустороннего действия с ручным или электромагнитным управлением.

Отверстие в гидроцилиндре (куда ввинчена ответная часть БРС для подключения насоса) имеет коническую резьбу 3/8"

**Комплект поставки:**

- Пресс-перфоратор с внешним насосом ППГ-50Н
- Насадки, диаметр 16, 18, 22, 25мм
- Упаковка

[\\*Матрицы и пуансоны \(опция и заказываются отдельно\)](#)

Сформировано 08.05.2026 08:29 · KRATONSHOP.RU