

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пресс-перфоратор с внешним насосом ППГ-50Н

Артикул: 0000418



Характеристики

Толщина до 16 мм

Цена без учета доставки: **76 224 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Усилие гидроцилиндра | 50 т |
| Максимальная глубина (от оси отверстия до края листа) | 115 мм |
| Максимальная толщина медной шины | 16 мм |
| Максимальная толщина стальной пластины | 14 мм |
| Возврат штока | гидравлический |
| Рабочее давление | 630 бар |
| Матрицы и пуансоны изготовлены из стали | X12 |
| Габаритные размеры пресса (Длина x Ширина x Высота) | 370x230x400мм |
| Вес в упаковке | 80кг |
| Используемое масло: "ВМГЗ" или аналоги (подбирается в соответствии с рекомендациями к маслостанции) | |

Гидравлический пресс-перфоратор ППГ-50Н предназначен для перфорирования отверстий в стальных листах, балках, медных или алюминиевых токопроводящих шинах.

Пресс-перфоратор поставляется без гидравлического насоса!

В качестве привода можно использовать любую [маслостанцию](#) двустороннего действия с ручным или электромагнитным управлением.

Отверстие в гидроцилиндре (куда ввинчена ответная часть БРС для подключения насоса) имеет коническую резьбу 3/8"

Комплект поставки:

- Пресс-перфоратор с внешним насосом ППГ-50Н
- Насадки, диаметр 16, 18, 22, 25мм
- Упаковка

[*Матрицы и пуансоны \(опция и заказываются отдельно\)](#)

Сформировано 25.03.2026 10:17 · KRATONSHOP.RU