

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Присадочные прутки для TIG сварки алюминиевый ALMG5 D. 2.4 мм 5 кг

Артикул: 8699



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **4 770 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Алюминиевый сварочный пруток с максимальным содержанием магния (5%). Используется для сварки пластин, где требуется максимальная прочность сварочного соединения. Применяется в судостроении, железнодорожной и автомобильной промышленности, а также для сварки резервуаров-хранилищ.

Перед сваркой поверхность металла следует очистить от грязи и обезжирить.

#### Химический состав (%):

Si 0.1; Fe 0.3; Cu 0.05; Mn 0.05-0.2; Mg 4.5-5.5;

Cr 0.10-0.15; Zn 0.09; Be 0.0008; Ti 0.08-0.13

Соответствует стандарту **AWS: ER-5356**

Сформировано 03.04.2026 23:16 · KRATONSHOP.RU