

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Приставка рейсмусная РБ-1

Артикул: РБ-1



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **4 300 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Ширина рейсмусования, мм, не более	150
Толщина обрабатываемого пиломатериала, мм, не более	50
Толщина срезаемого слоя, мм, не более	6
Габариты, мм	650x320x240
Масса, кг	20

**Рейсмус бытовой РБ-1** - представляет собой компактное настольное устройство, предназначенное для рейсмусования пиломатериалов в комплекте с деревообрабатывающим станком СДБ-5.

Для получения работоспособной конструкции необходимо: Снять подающий стол со станка СДБ-5. Для этого необходимо полностью выкрутить винт, регулирующий толщину срезаемого слоя и вынуть подающий стол из наклонных пазов. Установить рейсмус горизонтально, на резиновые ножки, и перевернув станок СДБ-5, установить его таким образом, чтобы на месте подающего стола оказались боковые дополнительные стенки вместе с прижимным валиком. Крепление станка к рейсмусу осуществляется с помощью металлических щечек, соединенных с основными боковыми стенками рейсмуса. Отверстия в щечках будут

совпадать с наклонными пазами в боковых стенках станка, в которых раньше находился пильный стол. Крепление щечек и боковых стенок станка осуществляется с помощью болтового соединения. После того как крепящие болты затянуты, рейсмус готов к работе.

Сформировано 09.06.2026 02:46 · KRATONSHOP.RU