

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок токарный HOLZMANN D460 230V

Артикул: D460\_230V

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.6 кВт
Макс. длина заготовки	460 мм

Цена без учета доставки: **33 069 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя S1 в Вт	400 Вт
Мощность двигателя S6 в Вт	600 Вт
Напряжение	230 В
Расстояние между центрами в мм	460 мм
Высота центров в мм	130 мм
Частота вращения токарного шпинделя в об/мин	600/910/1340/1960/2800 об\мин
Посадочная резьба	M33 DIN800
Конус задней бабки	KM2/MT2
Ход пиноли в мм	55 мм
Габариты, мм	430x840x300

Масса брутто, кг	36
Масса нетто, кг	34

**Токарно-копировальный станок HOLZMANN D460 230V** - используется для качественной обработки заготовок из дерева режущим инструментом-резец по дереву.

**Особенности:**

- Станок прошел европейскую сертификацию CE
- Посадочная резьба шпинделя M33 DIN800
- Станина, задняя бабка, подручник и передняя бабка выполнены из прочного серого чугуна
- Задняя бабка с упорным центром KM2 с быстрой фиксацией
- Высокая плавность хода благодаря приводу с поликлиновым ремнем
- Сверхдлинный подручник 300 мм с быстрой фиксацией
- Быстрая регулировка задней бабки
- Большая планшайба 145 мм, резиновые ножки снижают уровень вибрации
- Отверстие шпинделя/задней бабки 10 мм

**Комплект поставки:**

- Токарный станок HOLZMANN
- 4-зубцовый поводковый патрон
- Вращающийся упорный центр
- Планшайба
- 2 подручника
- Инструмент для технического обслуживания
- Инструкция
- Упаковка



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)

Сформировано 19.05.2026 18:02 · KRATONSHOP.RU