

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат плазменной резки ПРОФИ CUT 60

Артикул: 005.200.503



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Максимальный сварочный ток 60 А

Максимальная толщина реза 20 мм

Цена без учета доставки: **27 508 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение сети, В	380 В (±15%)
Частота питающей сети, Гц	50
Потребляемая мощность, кВт	7,9
ПВ, %	60
Способ возбуждения дуги	Бесконтактный
Диапазон регулировки тока реза, А	20-60
Напряжение холостого хода, В	293
Номинальное напряжение дуги, В	27
Максимальная толщина разрезаемого металла, мм	20
КПД, %	85

Класс изоляции	F
Класс защиты	IP21
Габаритные размеры аппарата, мм	480x204x303
Вес аппарата, кг	19

**Аппарат плазменной резки ПРОФИ CUT 60** - стабильный и надежный аппарат, прост в техническом обслуживании, обладает автоматической защитой от перепадов тока и напряжения сети.

Резка металла плазмой используется для всех видов сталей, меди, алюминия и их сплавов. Плазморез имеет эргономичную панель управления, простое подключение горелки и не требует высокой квалификации оператора для высокого качества и чистоты разрезаемой поверхности.

**Особенности:**

- Система контроля от перегрева.
- Система контроля от скачков напряжения.
- Металлический корпус.
- Heavy Duty условия работы.
- HF - плавный высокочастотный поджиг дуги.
- Контактная резка позволяет вести соплом по металлу во время реза.

**Комплект поставки:**

- Инверторный аппарат плазменной резки
- Клемма заземления с кабелем (3 метра)
- Плазменный резак РТ-80
- Редуктор
- Паспорт оборудования
- ЗИП
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 20:45 · KRATONSHOP.RU