

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат ПРОФИ MIG 200

Артикул: 005.200.202



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Максимальный
сварочный ток 200 А

Диаметр
проволоки 0.8—1 мм

Цена без учета доставки: **55 719 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	220±15%
Напряжение холостого хода, В	50
Потребляемый ток, А	37.5
Потребляемая мощность, кВт	6,6
Диапазон регулировки сварочного тока, А	30-200
Диаметр сварочной проволоки, мм	0.8-1.0
ПВ, %	60
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP23
Габаритные размеры аппарата, мм	610x395x510

Сварочный полуавтомат ПРОФИ MIG 200 - предназначены для сварки стали, алюминия и сплавов в коммерческих и промышленных условиях применения. Для качественной работы в CO₂ на задней панели расположена розетка 36 В для подключения подогревателя газа. Разработчики оснастили ПРОФИ MIG 200 усиленными силовыми элементами по перегрузке сварочного тока, системой контроля перегрева и скачков напряжения.

Особенности:

- Функция индуктивности. При высокой индуктивности аппарат сваривает более мягко, дуга более широкая и эластичная. При низкой индуктивности дуга более сконцентрированная и жёсткая.
- Наличие кнопки холостого прогона проволоки.
- Металлический механизм подачи проволоки.
- Розетка для подогревателя газа на 36 Вольт.
- Высокий КПД и малый уровень потребления электроэнергии.
- Эффективная система охлаждения.
- Встроенная функция термозащиты с индикацией перегрева.

Комплектация:

- Инверторный аппарат полуавтоматической сварки
- Клемма заземления с кабелем
- Полуавтоматическая горелка
- Паспорт оборудования
- ЗИП
- Упаковка

Сформировано 17.06.2026 09:25 · KRATONSHOP.RU