

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный полуавтомат ПРОФИ MIG 300 Y Rilon

Артикул: 005.300.203



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	300 А
Диаметр проволоки	0.8—1.2 мм

Цена без учета доставки: **44 700 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	380±15%
Напряжение холостого хода, В	60
Потребляемый ток, А	16,7
Потребляемая мощность, кВт	10
Диапазон регулировки сварочного тока, А	50-300
Диаметр сварочной проволоки, мм	0.8-0.9-1.0-1.2
ПВ, %	60
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP21
Габаритные размеры аппарата, мм	655x290x660

**Сварочный полуавтомат ПРОФИ MIG 300 Y Rilon** - сварочный аппарат китайской фирмы Riland для профессионального использования. Надежная многоплатовая схема, силовая часть фирмы Toshiba, аппарат идёт в полной комплектации. Для полуавтоматической сварки в среде защитных газов сплошной и порошковой проволокой MIG. Подходит для работ с металлом толщиной до 8мм. Производственный 3-х фазный инверторный полуавтомат со встроенным блоком подачи проволоки под катушку до 15 кг. Возможность сварки проволокой диаметром 0,6-1,2 мм сплошного сечения и порошковой.

**Комплектация:**

- Инверторный аппарат полуавтоматической сварки
- Колеса+тележка под баллон
- Клемма заземления с кабелем
- Полуавтоматическая горелка
- Паспорт оборудования
- ЗИП
- Упаковка

Сформировано 12.06.2026 10:56 · KRATONSHOP.RU