

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат ПРОФИ MIG 350 Rilon

Артикул: 005.300.231

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	350 А
Диаметр проволоки	0.8—1.2 мм

Цена без учета доставки: **76 500 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В:	380±15%
Напряжение холостого хода, В:	50
Потребляемый ток, А:	31,5
Потребляемая мощность, кВт:	14
Диапазон регулировки сварочного тока, А:	50-350
Диаметр сварочной проволоки, мм:	0.8-1.0-1.2
ПВ, %:	60
Класс изоляции:	F
Класс защиты:	IP21
Габаритные размеры аппарата, мм:	550x280x545

Сварочный полуавтомат ПРОФИ MIG 350 Rilon – высокоэффективный трехфазный сварочный инверторный полуавтомат для электродуговой полуавтоматической сварки различных деталей в среде защищенных газов из низколегированных и низкоуглеродистых сталей (MIG/MAG) порошковой и сплошной проволокой. Предусмотрена ручная сварка с использованием штучного электрода. Надежность и эффективность работы сварочного аппарата обеспечивают мощные биполярные преобразователи MOSFET и IGBT.

Комплектация:

- Источник питания ПРОФИ MIG 350 Rilon
- Механизм подачи проволоки
- Сетевой кабель 3 м (без вилки)
- 3 м кабель заземления с клеммой
- 5 м кабель-пакет
- Инструкция
- Упаковка

Внимание: Горелка поставляется отдельно

Сформировано 23.05.2026 04:04 · KRATONSHOP.RU