

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочный полуавтомат ПРОФИ MIG 350

Артикул: 005.200.206

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Максимальный сварочный ток	350 А
Диаметр проволоки	1—1.2 мм

Цена без учета доставки: **78 654 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	380±15%
Напряжение холостого хода, В	56
Потребляемый ток, А	21,3
Потребляемая мощность, кВт	14
Диапазон регулировки сварочного тока, А	50-350
Диаметр сварочной проволоки, мм	1.0-1.2
ПВ, %	60
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP21
Габаритные размеры аппарата, мм	630x270x420

**Сварочный полуавтомат ПРОФИ MIG 350** – предназначен для полуавтоматической сварки сплошной или порошковой проволокой в среде защитных газов (MIG/MAG). MIG350 построен на базе IGBT транзисторов нового поколения по современной инверторной схеме. Данная технология позволяет получать максимальную мощность и длительное включение аппарата при его минимальных размерах и массе.

**Особенности:**

- Наличие системы контроля сварочных динамических характеристик
- Функция индуктивности, где при высокой индуктивности аппарат сваривает более мягко, дуга более широкая и эластичная. При низкой индуктивности дуга более сконцентрированная и жесткая
- Аппараты могут сваривать металлы на прямой полярности и обратной. Смена полярности позволяет сваривать металлы порошковой проволокой
- Возможность выбора 2-тактного и 4-тактного режимов сварки. Функция применима при сварке коротких или длинных швов
- Наличие кнопки проверки подачи газа на передней панели аппарата
- Встроенная розетка для подогревателя газа на 36 Вольт
- Металлический механизм подачи проволоки. Можно установить катушку с проволокой весом до 18 кг (D300).

**Комплектация:**

- Источник питания ПРОФИ MIG 350
- Механизм подачи проволоки
- Сетевой кабель 3 м (без вилки)
- 3 м кабель заземления с клеммой
- 5 м кабель-пакет
- Инструкция
- Упаковка

**Внимание: Горелка поставляется отдельно**

Сформировано 21.03.2026 13:51 · KRATONSHOP.RU