

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат ПРОФИ MIG 500 Rilon

Артикул: 005.300.232

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Максимальный
сварочный ток 500 А

Диаметр
проволоки 1—1.6 мм

Цена без учета доставки: **99 789 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В:	380±15%
Напряжение холостого хода, В:	83
Потребляемый ток, А:	40
Потребляемая мощность, кВт:	25
Диапазон регулировки сварочного тока, А:	100-500
Диаметр сварочной проволоки, мм:	1.0-1.2-1.6
ПВ, %:	60
Класс изоляции:	F
Класс защиты:	IP21
Габаритные размеры аппарата, мм:	650x310x640

Сварочный полуавтомат ПРОФИ MIG 500 Rilon – высокоэффективный трехфазный сварочный инверторный полуавтомат для электродуговой полуавтоматической сварки различных деталей в среде защищенных газов из низколегированных и низкоуглеродистых сталей (MIG/MAG) порошковой и сплошной проволокой. Предусмотрена ручная сварка с использованием штучного электрода. Надежность и эффективность работы сварочного аппарата обеспечивают мощные биполярные преобразователи MOSFET и IGBT.

Комплектация:

- Источник питания ПРОФИ MIG 500 Rilon
- Механизм подачи проволоки
- Сетевой кабель 3 м (без вилки)
- 3 м кабель заземления с клеммой
- 5 м кабель-пакет
- Инструкция
- Упаковка

Внимание: Горелка поставляется отдельно

Сформировано 21.03.2026 12:07 · KRATONSHOP.RU