

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Плазмотрон для CNC с пневмоподжигом ProLine НУМ100-R-76-CF5 (7,5 МЕТРА)

Артикул: НУМ100-R-76-CF5

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Длина кабеля горелки	7.5
----------------------	-----

Цена без учета доставки: **27 000 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Расход воздуха: 300 л/мин

Давление воздуха: 5-6 Бар

Длина горелки: 7,5 м

Тип охлаждения: Воздушное

Ток резки при ПВ 60%: 100 А

**Плазмотрон ProLine НУМ100-R-76-CF5** - подходит к аппаратам фирмы TRITON и Hypertherm 1250 (T80M), а также к другим аппаратам имеющим подключение через центральный адаптер.

Сформировано 11.04.2026 12:59 · KRATONSHOP.RU