

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комбинированный деревообрабатывающий станок PROMA ML353G

Артикул: 35300000



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Мощность 8 кВт

Цена без учета доставки: **460 936 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя (строгально- рейсмусовый) 2 кВт/ 380 В/ 50 ГЦ /4000 об/мин

Мощность двигателя (круглопильный) 3 кВт/380 В/50 ГЦ/ 4050 об/мин

Мощность двигателя (фрезерный) 3 кВт/380 В/50 ГЦ/7000 об/мин

Продольнострогальный (фуговальный) станок / Рейсмусовый станок

Размер стола продольнострогального станка 250 x 1085 мм

Размер стола рейсмусового станка 250 x 600 мм

Диаметр режущей головки Ф75 мм

Диаметр приемного блока Ф32 мм

Ножи 3 шт.

Наклон направляющей линейки 0 ~45°

| | |
|---|---------------|
| Диаметр лотка для сбора пыли и отходов | 100 мм |
| Макс. ширина продольнострогального станка | 250 мм |
| Макс. глубина реза продольнострогальный / рейсмус | 5 мм / 2,5 мм |
| Макс. высота рейсмусового станка | 180 мм |
| Скорость вращения режущей головки | 4000 об/мин. |
| Скорость подачи рейсмуса | 8 м /мин |

Круглопильный станок (с подрезным диском)

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Частота вращения дисковой пилы | 4050 об./мин. |
| Размер дисковой пилы | Ф250хФ30х3.2х2.2х24Т |
| Размер стола | 1200х840 |
| Макс. высота реза при 90 ⁰ | 60мм / 90 ⁰ |
| Макс. высота реза при 45 ⁰ | 42мм / 45 ⁰ |

Фрезерный станок (без оснастки)

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Скорость вращения шпинделя | 7000 об/мин. |
| Диаметр шпинделя | Ф30 мм |
| Ход шпинделя | 130 мм |
| Макс. диаметр ножа (глубина 90мм) | Ф140 мм |

Долбёжное устройство

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Максимальный диаметр сверла | 16 мм |
| Размер стола картеки | 161 x 368 мм |
| Вертикальный ход | 0 ~ 80 мм |
| Горизонтальный ход | 0 ~140 мм |
| Подъем/опускание хода стола | 0 ~ 90 мм |
| Размер в упаковке | 140x115x103 см |
| Вес устройства нетто/брутто | 475 кг / 505 кг |

Комбинированный деревообрабатывающий станок PROMA ML353G - большой мощный универсальный станок, способный справиться с любыми работами как в небольшой мастерской, где полностью заменит пять деревообрабатывающих станков, так и в цеху на большом предприятии. Операции, которые способен выполнять этот станок, – строгание (фугование), строгание в размер по толщине (рейсмус), распиловка, фрезерование, сверление. Функция фрезерования – «полноценная», станочная, с использованием станочных дисковых фрез.



Сформировано 10.06.2026 11:58 · KRATONSHOP.RU