

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок для заточки инструмента ПРОМА ON-220

Артикул: 25250030



#### Характеристики

Для заточки

фрез / сверл

Цена без учета доставки: **290 062 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение	230В
Потребляемая мощность привода шпинделя	250 Вт
Обороты шпинделя	2800 об/мин.
Продольный ход стола	150 мм
Поперечный ход стола	75 мм
Угол поворота цангового держателя	360 градусов
Угол установки шлифовального круга	-5 - +30 градусов
Длина перемещения шлифовальной бабки	250 мм
Цена деления лимба шлифовальной бабки	0,02 мм
Масса	71 кг

Размеры (ДхШхВ)

700x700x600 мм

**Станок для заточки инструмента Proma ON-220** - предназначен для шлифовки и заточки инструментов, их цилиндрических и торцовых поверхностей (сверла, фрезы цилиндрические с хвостовиками, некоторые виды фасонных и т.д.).

Данный станок находит широкое применение в инструментальных и ремонтных мастерских, а также на малых и средних производственных предприятиях, в бытовых мастерских, благодаря малому энергопотреблению и небольшим габаритам, а так же возможности подключения к сети 220 вольт.

**Станок ON-220 в базовой комплектации предназначен для заточки задних углов режущих кромок по наружному диаметру и с торца следующих инструментов:**

- Концевые фрезы

а) обыкновенные

б) шпоночные

в) для Т-образных пазов

- Торцевые насадные фрезы
- Цилиндрические фрезы
- Пазовые дисковые фрезы
- Зенкеры
- Развертки
- Сверла

Диапазон диаметров - **5-50 мм.**

Диапазон диаметров хвостовиков - **5-22 мм.**

Максимальная длина затачиваемой части – **245 мм.**

Для заточки инструмента с хвостовиком конус Морзе применяется специальный переходник на конус Морзе № 3 (артикул 60000220).

Для заточки радиусной части сферических концевых фрез применяется специальное приспособление для обработки радиуса с делительной головкой (25002776)..

При использовании универсального приспособления (артикул 25000278) можно затачивать, например, токарные резцы, и другой инструмент с прямолинейными режущими кромками и прямоугольным хвостовиком, размером не более 38 x 38 мм.

**Дополнительно к данному станку:**

**[Комплект цанг для станков ON-25, ON-220 Proma \(28 шт.\)](#)**

**[Комплект цанг для станков ON-25, ON-220 Proma \(12 шт.\)](#)**

Сформировано 09.04.2026 10:39 · KRATONSHOP.RU