

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок для заточки инструмента PROMA ON-25

Артикул: 25100010

[www.kratonshop.ru](http://www.kratonshop.ru)



#### Характеристики

Для заточки

фрез / сверл / токарных резцов

Цена без учета доставки: **140 616 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Напряжение	220 В
Потребляемая мощность привода шпинделя	250 Вт
Обороты шпинделя	5200 об/мин.
Длина продольной подачи	140 мм
Продольная микроподача цангового держателя инструмента	18 мм
Поперечная микроподача цангового держателя инструмента	8 мм
Предел установки отрицательного угла	0-52°
Предел профильного шлифования	0-44°
1 деление нониуса	0,01
Размер круга	100x50x20 мм
Габаритные размеры	450x400x350 мм

Масса

50кг

**Станок для заточки инструментов Proma ON-25** - это станок предназначенный для высокоточный заточки сверл, резцов и другой необходимой в производстве оснастки. Станок оснащен экономичным, но оборотистым двигателем (5200 об.минуту), что обеспечивает высокое качество обработки изделий.

**Преимущества станка PROMA ON-25:**

- Прочная металлическая конструкция
- Прост в эксплуатации
- Не требует специального обслуживания
- Имеется продольная и поперечная микроподача
- Максимальный диаметр затачиваемого инструмента - 25 мм
- Длина продольной подачи - 140мм
- Продольная микроподача цангового держателя - 18мм
- Поперечная микроподача цангового держателя - 8мм
- Предел установки отрицательного угла - 0-52 град.
- Предел профильного шлифования - 0-44 град.
- 1 деление нониуса - 0,01мм
- Малые габариты.

**Дополнительно к данному станку:**

[Комплект цанг для станков ON-25, ON-220 Proma \(28 шт.\)](#)

[Комплект цанг для станков ON-25, ON-220 Proma \(12 шт.\)](#)

Сформировано 09.01.2026 22:54 · KRATONSHOP.RU