

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу ПРОМА РРК-175

Артикул: 25000175



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.75 кВт

Макс. диаметр заготовки 180

Макс. размер профиля 180x300

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **135 705 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	750 Вт
Питание	380 В
Скорость движения пильной ленты	34/41/59/98 м/мин
Пропил под углом	0-45 град.
Максимальный диаметр 0°/45°, мм	180/110
Максимальный профиль 0°/45°, мм	180x300/180x110
Охлаждение	да
Размер ленты	2360x20x0.9 мм

Передача	ременная
Вес	145 кг

PROMA PPK-175 - ленточная пила по металлу небольшого размера. Ленточно-пильные станки по металлу используются для резки заготовок из алюминия, цветных металлов, стали, легированной стали, сплавов, а также пластмасс. Ленточная пила по металлу отличается высокой производительностью. Питание станка трехфазное – 380 В. Корпус станка изготовлен из литого чугуна. Заготовка фиксируется в регулируемых быстрозахимных тисках под нужным углом. Станок оборудован гидравлическим приводом для плавного опускания пильного узла. Скорость ножовочного полотна регулируется – 4 режима. Привод пильной ленты ременной. Удобный натяжитель ленточного полотна. Станок оборудован узлом охлаждения полотна. Станок комплектуется большим основанием-тумбой, оборудованной колесами



1. Пильная рама
2. Блок управления
3. Редуктор
4. Электродвигатель
5. Гидроцилиндр опускания пильной рамы
6. Подставка
7. Основание
8. Трубка подачи СОЖ

Особенности:

- Простота использования
- Не требует сложного сервисного обслуживания
- Чистый рез
- Широкая область применения
- Устойчивость на поверхности

Комплект поставки:

- Ленточная пила по металлу PROMA PPK-175
- Ленточное полотно
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)