

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комбинированный токарный станок ПРОМА SK-400

Артикул: 25409527



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Мощность 0.5 кВт

Расстояние между
центрами 400 мм

Диаметр обр. над
станиной 250 мм

Цена без учета доставки: **143 412 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Потребляемое напряжение станка | 400 В |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Длина обточки | 400 мм |
| Диаметр обточки над станиной | 250 мм |
| Диаметр обточки над суппортом | 150 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 20 мм |
| Конус шпинделя | Мк 3 |
| Конус пиноли | Мк 2 |
| Перемещение пиноли | 60 мм |
| Диапазон оборотов | 125-2000/мин. (6 ст.) |
| Метрическая резьба | 0,4-3 мм (12 ст.) |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Дюймовая резьба | 10-44 ниток (8 ст.) |
| Механическая подача продольная | 0,1-0,2 мм/об. (2ст.) |
| Передачи в масляной ванне | да |
| Размеры (Д. x Ш. x В.) | 935x588x375 мм |
| Масса | 120 кг |

PROMA SK-400 – комбинированный станок для токарной и фрезерной обработки металла, пластмасс используют на небольших производствах и в частных мастерских. Станки PROMA зарекомендовали себя как очень надежные с большим сроком эксплуатации и высоким качеством узлов оборудования. SK-400 имеет: устойчивую без вибрации станину, выполненную из чугуна, высокопроизводительный электродвигатель с потребляемым напряжением 380 Вольт, экран защиты зажимного патрона повышает уровень безопасности. Шпиндель с подшипниками и вращением с реверсом для нарезания резьбы. Возможность производить обточку конусов благодаря смещению с регулировкой задней бабки, а также помимо токарных работ возможность производить фрезерные и сверлильные операции, что делает данный станок многофункциональным. В комплектацию входит: 3-кулачковый патрон $\phi 125$ мм, невращающийся центр (2шт), нок, комплект ключей, клиновой ремень, зубчатый ремень.



[Фрезерное устройство FZ-25E \(заказывается отдельно\)](#)



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 09.04.2026 10:24 · KRATONSHOP.RU