

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Универсальный токарный станок ПРОМА SPA-700P

Артикул: 25000025



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	0.55 кВт
Расстояние между центрами	700 мм
Диаметр обр. над станиной	270 мм

Цена без учета доставки: **248 888 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	400 В
Потребляемая мощность	550 Вт
Длина обточки	700 мм
Диаметр обточки над станиной	270 мм
Диаметр обточки над суппортом	145мм
Отверстие шпинделя	25мм
Конус шпинделя	Мк4
Конус пиноли	Мк2
Ход пиноли	40мм
Макс. высота резцов	12мм

Диапазон оборотов	115-1620 об/мин
Метрическая резьба	0,2 — 3,5мм (20ст.)
Дюймовая резьба	8 -56 ниток (20ст.)
Продольная автоматическая подача	0,05-1,25 мм/об (12ст.)
Масса	150кг
Размеры (ДхШхВ)	1400х600х1150 мм

Универсальный токарный станок spa-700P - предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Данный станок широко используется в условиях мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.

С помощью устройства можно производить различные работы:

- растачивание
- отрезка
- обтачивание
- подрезка торцов
- вырезание резьбы
- притирка
- проделывание отверстий
- расширение отверстий.

Станок SPA 700P имеет в комплекте кулачковые патроны 3 и 4. Это обеспечивает его максимальную функциональность. Подвижный люнет диаметром 40мм. Люнет стационарного типа имеет 50 миллиметровый диаметр. В комплект кроме упомянутых выше деталей включается клиновидный ремень. Также в него входят зубчатые колеса и подставка из стали.

Электродвигатель с мощностью 550 Вт применяется как силовая установка. Благодаря наличию электрического блока происходит управление функционированием силовой установки. В результате этого повышается удобство при работе со станком.

Применяется в мебельном производстве, ремонтных цехах и в слесарных мастерских. Оборудование отличается легкостью в работе и высокой производительностью.

Комплект поставки:

- Подставка под станок
- Патрон 3х кулачковый диаметром 125 мм
- Кулачки обратные комплект
- Патрон 4-х кулачковый 125мм
- Планшайба
- Фланец
- Люнет подвижный

- Люнет стационарный
- Центр невращающийся Mk2, Mk3 2шт
- Сменные шестерни гитары подач 10шт
- Ключ шестигранный 6мм
- Ключ резцедержателя
- Ключ патрона

- Ключи рожковые 8x10, 12x14, 17x19 3шт

Сформировано 09.04.2026 09:15 · KRATONSHOP.RU