

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Универсальный токарный станок ПРОМА SPB-550

Артикул: 25015001



Характеристики

**Напряжение
питания** 380 В

Мощность 0.6 кВт

**Расстояние между
центрами** 500 мм

**Диаметр обр. над
станиной** 250 мм

Цена без учета доставки: **217 501 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	400 В
Потребляемая мощность	600 Вт
Диаметр обточки над станиной	250 мм
Диаметр обточки над суппортом	150 мм
Макс. длина обработки	500мм
Отверстие шпинделя	20мм
Конус шпинделя	Мк3
Конус пиноли	Мк2
Вылет пиноли	68мм
Диапазон оборотов	125-2000об/мин. (6ст.)

Метрическая резьба	0,1-2,5мм/об
Дюймовая резьба	8-75 ниток/дюйм (26ст.)
Масса	120кг
Размеры (ДхШхВ)	1085x588x480мм

Универсальный токарный станок PROMA SPB-550 - обработка тел вращения путем снятия с них стружки во время точения является одним из самых широко применяемых видов обработки. Именно поэтому универсальный токарный станок **spb-550** компании Proma используется на мелкосерийном производстве, на складах, в ремонтных мастерских, столярных и слесарных цехах.

Этот станок применяют для:

- Сверления и развертывания различных отверстий;
- Для обработки деталей, имеющих коническую или цилиндрическую форму;
- Обтачивания;
- Отрезания;
- Обрезания торцов;
- Нарезания резьбы;
- Притирки;
- Других видов столярных работ.

Потребляемая мощность станка составляет 600Вт. Максимальная длина обработки не может превышать 500 миллиметров. К основным узлам и агрегатам станка относятся электрический блок управления, поддон, фартук, шпиндельная бабка, зажимной патрон, резцедержатель, верхние и поперечные салазки, станина и ее направляющие, задняя бабка.

Подставка для станка поставляется отдельно.

Станок прост в использовании и не требует специальных условий для эксплуатации.

Устройство оснащено электрическим блоком управления, поэтому обрабатывать детали любой сложности на нем легко и быстро.

Устройства фирмы Proma уже доказали свою надежность и долговечность, а также отличное качество работы.

Комплект поставки:

- Патрон 3х кулачковый о 125 мм 1шт
- Кулачки обратные 1 комплект
- Центр не вращающийся МК-2; МК-3 2шт
- Сменные шестерни гитары подачи Z = 45, 48, 50, 51, 55, 60, 70, 75 8 шт
- Ключ патрона 1шт
- Ключ резцедержателя 1шт
- Ключи шестигранные 3,4,5,6мм 4шт
- Ключи рожковые 10x12, 14x17, 17x19 3шт
- Ключ радиусный 45-52мм 1шт

- Инструкция по эксплуатации



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 11.04.2026 11:30 · KRATONSHOP.RU