

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Промышленный пылесос Linolit®322

Артикул: 00-00007901



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.4 кВт

Цена без учета доставки: **97 416 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Вакуум, кПа	270 мБар
Вес, кг	40
Воздушный поток, л/сек	536 м3/час
Габаритные размеры, мм	590x480x1045
Диаметр бака, мм	360
Емкость коллектора для пыли, л	30
Источник питания	1-фазный
Материал	сталь, покрытая порошковой краской
Мощность, кВт	2,4 (1,2 x 2)
Напряжение, В	220-230

Номинальный ток, А	13,6
Площадь фильтров, кв.см	30 000
Система встряхивания	бесконтактная с обратной пульсацией
Уровень шума, дБ	79
Фильтр	HEPA с тефлоновым покрытием

**Linolit® 322 предназначен для уборки загрязнений класса «М», а именно бетонной и древесной пыли, шпатлевки, краски, лака, извести, гипса, и прочих «сухих» строительных отходов.**

#### **Конструкция:**

- Модель оснащена 2 турбинами высокого давления общей мощностью 2,4 кВт. Они создают необходимое разряжение, обеспечивая пылесосу увеличенную силу всасывания тяжелых частиц строительной пыли до 270 мБар.
- Корпус пылесоса изготовлен из стали и покрыт порошковой краской, что делает его стойким к механическим повреждениям. Также по периметру пылесоса установлена рама, которая защищает корпус от случайного удара и служит дополнительной опорой.
- Уровень шума соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и не превышает 79 дБ. Работает пылесос от обычной сети 220В и совместим с любой шлифовально-полировальной техникой.

#### **Емкость для мусора:**

- Сбор мусора происходит сразу в бак объемом 30 литров без дополнительных расходников в виде мешков. Простая и удобная лифт-система позволяет быстро снимать и устанавливать бак-пылесборник на место. А три маневренных колеса дают возможность легко и удобно перемещать бак пылесоса к мусорным контейнерам или по территории строительной площадки.
- Linolit®322 оснащен бесконтактной системой встряхивания фильтра с обратной пульсацией и встроенным HEPA-фильтром класса «М», который способен задерживать пыль до 99,5%. Кроме этого, фильтр обработан специальным тефлоновым покрытием, которое защищает его от налипания цемента, песка и другой строительной пыли.

#### **Комплект поставки:**

- Промышленный пылесос Linolit®322
- [Комплект аксессуаров "Стандарт 38" Linolit](#)
- Инструкция
- Упаковка (на паллете, в мягкой упаковке)

Сформировано 10.01.2026 00:33 · KRATONSHOP.RU