

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промышленный пылесос Linolit®5311

Артикул: 00-00008110



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	4 кВт

Цена без учета доставки: ~~191 700 Р~~ **172 530 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вакуум, кПа	310 мБар
Вес, кг	112
Воздушный поток, л/сек	450 м3/час
Габаритные размеры, мм	1006x570x1195
Диаметр бака, мм	360
Емкость коллектора для пыли, л	50
Источник питания	3-фазный
Материал	сталь, покрытая порошковой краской
Мощность, кВт	4,0
Напряжение, В	380

Номинальный ток, А	9
Площадь фильтров, кв.см	30 000
Система встряхивания	бесконтактная с обратной пульсацией
Уровень шума, дБ	69
Фильтр	HEPA с тефлоновым покрытием

Промышленные пылесосы Linolit®5311 – универсальный 3-фазный промышленный пылесос циклонного типа для работы в режиме высокой нагрузки, в том числе непрерывно до 24 часов на любых строительных и производственных площадках.

Данная модель пришла на смену легендарному **Linolit® 40 lift**

Благодаря мощной промышленной турбине (4,0 кВт) пылесос Linolit®5311 эффективно справляется со сбором большого количества "сухой" и "мокрой" цементной / бетонной, гипсовой и полимерной пыли, а также другого строительного и производственного мусора.

HEPA-фильтр класса «М» с тефлоновым покрытием обеспечивает высокую эффективность фильтрации до 99,5%. Площадь фильтрации составляет 30 000 см².

Встроенная система встряхивания фильтра с обратной пульсацией исключает перебои в работе пылесоса.

Linolit®5311 оснащен 50-литровым баком и удлиненным кабелем 7 м.

Конструкция данной модели предполагает низкое расположение турбины в боксе на заднем шасси, гарантируя ему хорошую устойчивость при движении по неровным поверхностям. Ручки расположены вокруг пылесоса так, что его можно перевозить без труда.

Особенности:

- циклонный принцип работы
- HEPA-фильтр класса «М» задерживает пыль до 99,5%, площадь фильтрации – 30 000 см²
- HEPA-фильтр дополнительно обработан специальным тефлоновым покрытием для защиты от налипания цемента, песка и прочего мелкодисперсионного строительного мусора
- трехфазный источник питания
- удобное расположение ящика электрики с панелью управления
- удобная схема установки бака-пылесборника на поддон, исключая провисание и нарушение герметичности в баке
- бесконтактная система очистки фильтра с обратной пульсацией
- совместимы с любой шлифовально-полировальной техникой
- дополнительная комплектация: антистатический шланг любой длины, труба, щетка, фильтр

Комплект поставки:

- Промышленный пылесос Linolit®5311
- [Комплект аксессуаров "Стандарт 38" Linolit](#)
- Инструкция
- Упаковка (на паллете, в мягкой упаковке)

