

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промышленный пылесос Linolit®742 с циклоном

Артикул: 742D-20.04.22



Характеристики

Напряжение 220 В

Мощность 3 кВт

Цена без учета доставки: ~~137 700 Р~~ **123 930 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вакуум, кПа	270 мБар
Вес, кг	73
Воздушный поток, л/сек	536 м3/час
Габаритные размеры, мм	1110x570x1200
Диаметр бака, мм	360
Емкость коллектора для пыли, л	70
Источник питания	1-фазный
Материал	сталь, покрытая порошковой краской
Мощность, кВт	3,0
Напряжение, В	220-230

Номинальный ток, А	13,6
Площадь фильтров, кв.см	30 000
Система встряхивания	бесконтактная с обратной пульсацией
Уровень шума, дБ	79
Фильтр	HEPA с тефлоновым покрытием

Промышленный пылесос Linolit® 742 – уникальный пылесос, совмещенный с циклоном на одной платформе, для работы в режиме высокой нагрузки, в том числе непрерывно 24/7, на любых строительных и производственных площадках.

Модель оснащена 2 турбинами высокого давления общей мощностью 3 кВт. Они создают необходимое разрежение, обеспечивая пылесосу увеличенную силу всасывания тяжелых частиц строительной пыли до 270 мБар.

Эффективный принцип циклона отсекает крупные частицы при высокой концентрации пыли и мусора, что снижает эксплуатацию фильтра основного пылесоса и увеличивает ресурс турбины.

HEPA-фильтр класса «М» с тефлоновым покрытием обеспечивает высокую эффективность фильтрации до 99,5%. Площадь фильтрации составляет 30 000 см².


Встроенная система встряхивания фильтра с обратной пульсацией исключает перебои в работе пылесоса.

Корпус пылесоса изготовлен из стали и покрыт порошковой краской, что делает его стойким к механическим повреждениям. Также по периметру пылесоса установлена рама, которая защищает корпус от случайного удара и служит дополнительной опорой.

Особенности:

- циклонный принцип работы
- большой объем сбора пыли за счет двух баков на 40 и 30 л
- увеличивает ресурс турбины основного пылесоса
- фильтр класса «М» задерживает пыль до 99% (фильтрация частиц размером до 0,1-0,3 микрон), площадь фильтрации – 30 000 см²
- бесконтактная система очистки фильтра с обратной пульсацией
- совместимы с любой шлифовально-полировальной техникой
- дополнительная комплектация: антистатический шланг любой длины, труба, щетка, фильтр

Принцип работы промышленного пылесоса Linolit® 742:



Комплект поставки:

- Промышленный пылесос Linolit®742 с циклоном
- [Комплект аксессуаров "Стандарт 38" Linolit](#)
- Инструкция
- Упаковка (на паллете, в мягкой упаковке)

Сформировано 24.06.2026 09:07 · KRATONSHOP.RU