

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промышленный пылесос Linolit® 412

Артикул: 945432



Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	2.4 кВт

Цена без учета доставки: **45 125 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вакуум, кПа	270 мБар
Вес, кг	31
Воздушный поток, л/сек	270 м3/час
Габаритные размеры, мм	480x370x945
Диаметр бака, мм	360

Емкость коллектора для пыли, л 40

Источник питания	1-фазный
Мощность, кВт	2,4 (1,2 x 2)
Напряжение, В	220-230
Номинальный ток, А	13,6
Площадь фильтров, кв.см	14 000
Система встряхивания	бесконтактная с обратной пульсацией
Уровень шума, дБ	79
Фильтр	HEPA с тефлоновым покрытием

Промышленный пылесос Linolit 412 циклонного типа для удаления сухой строительной, шлифовальной, гипсовой и бетонной пыли. Идеален для сбора отходов в процессе шлифовки, полировки, фрезеровки, бучардирования, обдира и штробления бетонных, цементных и каменных поверхностей. Может быть применен на любых производственных площадях. Совместим с любой шлифовально-полировальной техникой.

Мощность:

- Оснащен двумя турбинами высокого давления суммарной мощностью 2,4 кВт (2*1,2), что увеличивает силу всасывания тяжелых частиц.

Безопасность:

- HEPA-фильтр класса «М» с площадью фильтрации 14 000 см² задерживает до 99,5% пыли. Дополнительно фильтр обработан специальным тефлоновым покрытием для защиты от налипания цемента, песка и прочего мелко дисперсионного строительного мусора. Бесконтактная система встряхивания фильтра с обратной пульсацией исключает перебои в работе.

Производительность:

- Сбор мусора во вместительный шестидесятилитровый бак пылесоса без дополнительных мешков.

Материал корпуса выполнен из стали и покрыт порошковой краской, что делает его стойким к механическим повреждениям.

Расширенное шасси и выносная ручка для устойчивости и маневренности. Передние поворотные колеса с тормозом для фиксации пылесоса на строительной площадке.

Самый компактный пылесос Linolit можно легко перевозить в багажнике легкового автомобиля.

Модель будет оптимальным выбором для тех, кому важна высокая производительность при компактных габаритах.

Расходники в виде шланга, трубы и щетки можно использовать разных типоразмеров (38 и 50 мм).

Комплектация:

- универсальная щетка 38,
- составная труба-штанга 38,
- пятиметровый шланг 38
- два переходника (76-38 и 38-38).

Сформировано 24.06.2026 10:38 · KRATONSHOP.RU