

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Промывочный компрессор ROPULS eDM (Ропульс eDM)

Артикул: 1000001134



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **367 811 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность, кВт	1,5
Напряжение, В/Гц	220 / 50
Макс. рабочее давление, бар	8
Подсоединение труб	R 1" муфта GK
Макс. расход воды, м <sup>3</sup> /ч	5
Макс. давление воды, бар	7

Объем резервуара, л	9,5
Мощность всасывания, л/мин	200
Температура воды, °C	30
Степень защиты	IP 22
Доля маслоотделения, %	99,9
Норма удерживания частиц, мкм	0,3
Габариты (ВхШхГ), мм	630 x 380 x 340
Вес, кг	28

**Компрессор Rothenberger Ropuls eDM** - новый специализированный компрессор с функцией протоколирования для промывки систем отопления, водонагревательных приборов, трубопроводов с питьевой водой, систем обогрева пола, очистки солнечных батарей, а также для промывки систем отопления после монтажа или ремонта и т.д.

Промывка систем осуществляется в двух режимах: импульсно-непрерывном и режиме обеззараживания ROCLEAN (с применением химических средств). При промывке в импульсно-непрерывном режиме очистка осуществляется при помощи пульсирующей водно-воздушной смеси и выполняется согласно норм EN 806 и DIN 1988(2). Промывка водопроводов с питьевой водой осуществляется в режиме ROCLEAN, который обеспечивает стабильное дозирование химического вещества для промывки, обеззараживания и консервации систем. Обеззараживание водопроводов с питьевой водой выполняется в соответствии с DVGW, предписание W291.

Протоколирование и составление отчетов о промывке систем выполняется при помощи Ropuls eDM App (приложение доступно для скачивания).

В состав компрессора Ropuls входят ресивер для сжатого воздуха с масляным и воздушным фильтром, спускной клапан и манометр для указания рабочего давления. Через дополнительный штуцер возможно подключение пневмоинструмента. Мощность установленного электродвигателя 1500 Вт. Питание двигателя от однофазной сети 230 В. Производительность компрессора 200 л/мин. Светодиодный индикатор наглядно отображает расход воды и количество производимых импульсов. Клавиши на панели управления надежно защищены от грязи и брызг.



## ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ROPULS eDM

Профессиональная работа и протоколирование благодаря системе eDM (электронное управление данными).

Отчет может быть немедленно отправлен по почте в виде PDF

- Возможна передача данных через Bluetooth
- Простое, быстрое и профессиональное документирование
- Описание компании и протоколы к ним индивидуально подобраны
- Передача данных в контроллер
- Соединения для различных производителей



Приложение совместимо с Android и Windows (готовится версия для IOS)

### Особенности:

- Компактная, прочная конструкция, простое техническое обслуживание, удобное управление, практичная рама на колесах для удобства перевозки
- Промывка от иловых отложений систем подогрева пола
- 2 напорных шланга длиной 1.5 м с 1" ГК-муфтами с двух сторон для подключения к системе водоснабжения
- Ресивер для сжатого воздуха с масляным и воздушным фильтром, спускной клапан и манометр 0-10 бар для указания рабочего давления
- Манометр 0-16 бар/0-230 psi для указания давления воздуха (на 1 -1,5 бар выше давления воды, давление поддерживается автоматически), а также для испытания давлением систем с питьевой водой
- Чрезвычайно простое управление с понятной панелью управления
- Инжектор ROCLEAN с шлангом сжатого воздуха (для хим. очистки) - на входе воды в компрессор устанавливается редуктор. Это позволяет сделать входное давление постоянным в 2 бара и гарантирует равномерную дозировку чистящего средства. Инжектор ROCLEAN прикрепляется со стороны выхода воды. Инжектор дозирует содержание бутылки и обеспечивает безопасность

## Преимущества:

- Один аппарат – три области применения для безопасности и энергоэффективности: промывка систем отопления пола / отопительных контуров; промывка трубопроводов для питьевой воды; дезинфекция трубопроводов для питьевой воды.
- ROPULS eDM App обеспечивает простое составление профессионального протокола-отчета о промывке (Android + Windows).
- Малый вес, компактные размеры обеспечивают удобство при транспортировке.
- Два режима промывки (импульсный и непрерывный) и ROCLEAN (промывки с использованием химических веществ) гарантируют оптимальный рабочий результат.



Сформировано 11.05.2026 19:40 · KRATONSHOP.RU