

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Выносной подающий механизм ПТК CS-501ВХ с водяным охлаждением

Артикул: 005.040.166



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **34 479 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-------------|
| Тип подающего механизма | Выносной |
| Тип охлаждения | Водяное |
| Габаритные размеры ролика, мм | 30x10x12 |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 2–24 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8–1,6 |
| Максимальная масса катушки, кг | 15 |
| Виды сварки | MIG/MAG |
| Напряжение двигателя блока подачи проволоки, В | 24 DC |
| Степень защиты | IP 21 |
| Подключение сварочной горелки | Евроадаптер |

| | |
|--|-------------|
| Подключение газового рукава, мм | Штуцер, 8 |
| Силовое панельное соединение, ОКС | 50–70 |
| Разъем управления панельный, pin | 7 |
| Вес нетто, кг (не более) | 10,7 |
| Габариты блока, мм (не более) | 620x250x380 |
| Вес брутто, кг (не более) | 11,8 |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм (не более) | 660x300x405 |

Блок подачи проволоки с водяным охлаждением CS-501BX подходит для аппаратов ПРОФИ MIG 500 FW различных серий. Блок оснащен стальным 4-х роликовым механизмом подачи сварочной проволоки. Подходит для роликов с габаритами 30x10x12 при использовании цельнометаллической или порошковой проволоки. Блок используется совместно с катушками типа D200, где максимальный вес составляет до 15 кг.

На передней панели установлены регуляторы скорости подачи проволоки и сварочного напряжения, кнопка протяжки проволоки, разъемы для подключения сварочной горелки MIG с водяным охлаждением.

На задней панели расположены кронштейн для жесткой фиксации кабель-пакета к корпусу блока и разъемы для подключения кабель-пакета. На боковой части корпуса предусмотрен кронштейн для крепления горелки. И для удобства перемещения блок оснащен ручкой с резиновой накладкой.

CS-501BX с водяным охлаждением подходит для аппаратов ПРОФИ:

- ПРОФИ MIG 500 FW
- ПРОФИ MIG 500 SYN FW
- ПРОФИ MIG 500 DP SYN FW

Особенности блока с водяным охлаждением:

- 4-х роликовый металлический механизм подачи проволоки.
- Используются ролики с габаритами 30x10x12.
- Поддержка катушек с проволокой до 15 кг типа D200.
- Наличие кнопки протяжки проволоки, регуляторов скорости подачи проволоки и напряжения на дуге.

Комплектация:

- Блок подачи проволоки CS-501BX с водяным охлаждением – 1 шт.
- Ролик подающий 30x10x12 V 0,8–1,0 – 2 шт.
- Ролик подающий 30x10x12 V 1,2–1,6 – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Обратите внимание, что кабель-пакет и сварочная горелка MIG в комплект поставки не входят, приобретаются отдельно.

Сформировано 24.04.2026 11:19 · KRATONSHOP.RU