

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат плазменной резки ПТК МАСТЕР CUT 40

Артикул: 005.100.501

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	40 А
Максимальная толщина реза	12 мм

Цена без учета доставки: **16 578 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	220±10%
Частота питающей сети, Гц	50
Потребляемая мощность, кВт	6,7
Потребляемый ток, А	30,7
ПВ, %	60
Ток реза при ПН 60%, А	40
Ток реза при ПН 100%, А	30
Способ возбуждения дуги	Бесконтактный
Диапазон регулировки тока реза, А	20-40
Напряжение холостого хода, В	240

Номинальное давление компрессора, мПа	0.5
Расход воздуха, л/мин	150
Максимальная толщина разрезаемого металла, мм	12
Коэффициент мощности	0.75
КПД, %	85
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP21S
Разъём подключения плазмотрона	03.авг
Габаритные размеры аппарата, мм	375x150x285
Вес аппарата, кг	7,2

**Аппарат плазменной резки ПТК МАСТЕР CUT 40** - стабильный и надежный аппарат, прост в техническом обслуживании, обладает автоматической защитой от перепадов тока и напряжения сети. Применяется современная инверторная схема.

**Особенности:**

- Многоплатная схема
- Подключение 220 В
- Высокочастотный поджиг дуги
- Толщина реза 12 мм
- ПВ 60% при токе 40 Ампер
- Автоматическая защита от перегрева
- Полная Комплектация + ЗИП
- Качественный плазморез

**Комплект поставки:**

- Инверторный аппарат плазменной резки
- Клемма заземления с кабелем (2 метра)
- Плазменный резак РТ-31
- Редуктор
- Паспорт оборудования
- ЗИП
- Инструкция

Упаковка

Сформировано 12.06.2026 10:54 · KRATONSHOP.RU