

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Инверторный сварочный полуавтомат ПТК Мастер MIG 160 S16

Артикул: 005.100.205

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Максимальный сварочный ток	160 А
Диаметр проволоки	0.6—0.8 мм

Цена без учета доставки: **31 240 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	220
Частота питающей сети, Гц	50
Потребляемая мощность MIG, кВт	5,7
Потребляемая мощность MMA, кВт	5,8
Потребляемый ток MIG/MMA, А	25,9/26,4
Диапазон регулировки сварочного тока MIG, А	40-160
Диапазон регулировки сварочного тока MMA, А	30-140
Рабочее напряжение MIG, В	16-22
Рабочее напряжение MMA, В	21,2-25,6
ПВ, %	60

Сварочный ток при ПВ 100% MIG, А	124
Сварочный ток при ПВ 100% MMA, А	110
Напряжение холостого хода MIG, В	50
Напряжение холостого хода MMA, В	50
Тип подающего механизма	Встроенный
Диаметр сварочной проволоки MIG, мм	0,6-0,8
Диаметр штучного электрода MMA, мм	2,5-3,2
Максимальный вес катушки проволоки, кг	5
Скорость подачи проволоки, м/мин	1,5-12,0
КПД, %	85
Коэффициент мощности	0.73
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP21
Размеры индивидуальной упаковки, мм	535x290x510
Вес индивидуальной упаковки, кг	19,4

**Инверторный сварочный полуавтомат ПТК Мастер MIG 160 S16** – современный аппарат полуавтоматической сварки в среде защитных газов и порошковой проволокой с дополнительной функцией ручной дуговой сварки.

#### **Особенности:**

- Дополнительная функция ручной дуговой сварки MMA. Позволяет использовать штучные электроды диаметром от 2,5 до 3,2 мм
- Аппарат может сваривать алюминий, а при смене полярности – может сваривать металлы порошковой проволокой
- Регулируемая плавность дуги при помощи функции индуктивности
- Надежный металлический механизм подачи проволоки. Возможно установить катушку с проволокой весом до 5 кг и регулировать скорость подачи проволоки (от 1,5 до 12 м/мин)
- Наличие кнопки прогона проволоки без газа
- Встроенная розетка для подогревателя газа на 36 Вольт
- Цифровая индикация отображения сварочных параметров

#### **Комплектация:**

- Инверторный аппарат полуавтоматической сварки
- Клемма заземления с кабелем (3 метра)
- Электрододержатель с кабелем (3 метра)
- Полуавтоматическая горелка 15 серии (3 метра)
- Газовый шланг (3 метра)
- ЗИП и комплектующие
- Паспорт и руководство пользователя
- Упаковка

