

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат ПТК Мастер MIG 180 S18

Артикул: 005.100.206

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Максимальный
сварочный ток 180 А

Диаметр
проволоки 0.6—1 мм

Цена без учета доставки: **30 180 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питающей сети, В	220
Частота питающей сети, Гц	50
Потребляемая мощность MIG, кВт	6,5
Потребляемая мощность MMA, кВт	6,8
Потребляемый ток MIG/MMA, А	29,6/30,9
Диапазон регулировки сварочного тока MIG, А	40-180
Диапазон регулировки сварочного тока MMA, А	30-160
Рабочее напряжение MIG, В	16-23
Рабочее напряжение MMA, В	21,2-26,4
ПВ, %	60

Сварочный ток при ПВ 100% MIG, А	135
Сварочный ток при ПВ 100% MMA, А	125
Напряжение холостого хода MIG, В	50
Напряжение холостого хода MMA, В	50
Тип подающего механизма	Встроенный
Диаметр сварочной проволоки MIG, мм	0,6-0,8-1,0
Диаметр штучного электрода MMA, мм	2,5-3,2
Максимальный вес катушки проволоки, кг	5
Скорость подачи проволоки, м/мин	1,5-13,0
КПД, %	85
Коэффициент мощности	0,73
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP21
Размеры индивидуальной упаковки, мм	540x290x510
Вес индивидуальной упаковки, кг	19,4

Инверторный сварочный полуавтомат ПТК Мастер MIG 180 S18 – современный аппарат полуавтоматической сварки в среде защитных газов и порошковой проволокой с дополнительной функцией ручной дуговой сварки.

Особенности:

- Дополнительная функция ручной дуговой сварки MMA. Позволяет использовать штучные электроды диаметром от 2,5 до 3,2 мм
- Аппарат может сваривать алюминий, а при смене полярности – может сваривать металлы порошковой проволокой
- Регулируемая плавность дуги при помощи функции индуктивности
- Надежный металлический механизм подачи проволоки. Возможно установить катушку с проволокой весом до 5 кг и регулировать скорость подачи проволоки (от 1,5 до 13 м/мин)
- Наличие кнопки прогона проволоки без газа
- Встроенная розетка для подогревателя газа на 36 Вольт
- Цифровая индикация отображения сварочных параметров

Комплектация:

- Инверторный аппарат полуавтоматической сварки
- Клемма заземления с кабелем (3 метра)
- Электрододержатель с кабелем (3 метра)
- Полуавтоматическая горелка 15 серии (3 метра)
- Газовый шланг (3 метра)
- ЗИП и комплектующие
- Паспорт и руководство пользователя
- Упаковка

