

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пульт дистанционного управления MIG DP ПТК HANKER

Артикул: 005.400.651



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **16 669 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Частота, МГц	2400
Мощность выходного сигнала передатчика, мВт	8
Напряжение, В	4,5
Мощность, Вт	0,275
Максимальная дальность, м (не более)	20
Тип батареек	АА
Количество батареек, шт	3
Вес нетто, кг (не более)	0,6
Габариты оборудования, мм (не более)	200x125x65

Пульт дистанционного управления MIG DP ПТК HANKER позволяет организовать сварочный пост на расстоянии до 20 метров от источника сварочного тока.

ПДУ используется совместно со сварочными аппаратами ПТК HANKER. Подойдет исключительно для полуавтоматов [ПТК HANKER MULTIMIG 350S DP H42](#) и [ПТК HANKER MULTIMIG 500S DP H52](#). Пульт дублирует функционал передней панели выносного подающего механизма. При помощи беспроводного соединения осуществляется изменение токовых параметров и иных настроек в ходе работ.

Устройство повышает эффективность сварочных работ и обеспечивает удобную и комфортную эксплуатацию оборудования.

Работа пультов осуществляется за счет батареек питания типа «АА». В пульт необходимо установить 3 шт. Чтобы подключить пульт MIG DP ПТК HANKER к аппарату MULTIMIG, необходимо выбрать соответствующую опцию в настройках аппарата.

Более подробное описание функционала и настроек ПДУ изложено в руководстве по эксплуатации к аппаратам ПТК HANKER MULTIMIG DP.

Комплектация:

- Пульт дистанционного управления MIG DP ПТК HANKER в сборе – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 10.01.2026 01:44 · KRATONSHOP.RU