

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пульт дистанционного управления TIG ПТК HANKER

Артикул: 005.400.613



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **14 237 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Частота, МГц	2400
Мощность выходного сигнала передатчика, мВт	8
Напряжение, В	4,5
Мощность, Вт	0,275
Максимальная дальность, м (не более)	20
Тип батареек	AA
Количество батареек, шт	3
Вес нетто, кг (не более)	0,6
Габариты оборудования, мм (не более)	160x105x100

Пульт дистанционного управления TIG ПТК HANKER позволяет организовать сварочный пост на расстоянии до 20 метров от источника сварочного тока TIG.

ПДУ используется совместно с аппаратами аргодуговой сварки [ПТК HANKER TIG 300 DIGITAL P AC/DC H39](#). Пульт дублирует функционал передней панели источника сварочного тока. При помощи беспроводного соединения осуществляется изменение токовых параметров и иных настроек в ходе работ.

Устройство повышает эффективность сварочных работ и обеспечивает удобную и комфортную эксплуатацию оборудования.

Работа пульта осуществляется за счет батареек питания типа «AA». В пульт необходимо установить 3 шт. Чтобы подключить пульт TIG ПТК HANKER к аппарату TIG 300 DIGITAL P AC/DC H39, необходимо выбрать соответствующую опцию в настройках аппарата и настроить Bluetooth соединение.

Более подробное описание функционала и настроек ПДУ изложено в руководстве по эксплуатации к аппарату ПТК HANKER TIG 300 DIGITAL P AC/DC H39.

Комплектация:

- Пульт дистанционного управления TIG ПТК HANKER в сборе – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Сформировано 09.06.2026 00:37 · KRATONSHOP.RU