

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пылесос Корвет-61

Артикул: 10261



Характеристики

Производительность 14200 л/мин

Напряжение
питания 220 В

Мощность 0.75 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	750
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Количество патрубков, шт.	1
Диаметр патрубка, мм	100
Расход воздуха, м3/мин	14.2
Диаметр вентилятора, мм	230
Количество фильтрующих мешков, шт.	1
Количество пылесборных мешков, шт.	1
Объем пылесборных и фильтрующих мешков, л	по 64

Масса нетто/брутто, кг	25/28,5
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	760x450x460

Пылесос для сбора стружки Корвет 61 - предназначен для работы совместно с деревообрабатывающими станками и для сбора мелкого древесного мусора с пола. Назначение пылесоса - отвод стружки и опилок из зоны реза. Конструктивно некоторые станки невозможно эксплуатировать без принудительного отвода стружки. К тому же некоторые виды пыли, образующиеся при обработки дерева, содержат химикаты, которые могут стать причиной аллергической реакции. Поэтому в каждой мастерской, связанной с деревообработкой, необходимо иметь пылесос для сбора стружки и древесной пыли

Особенности:

- Пылесос оснащен асинхронным двигателем, рассчитанным на продолжительную работу.
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания.
- Один тканевый пылесборный мешок и один фильтрующий.
- Хомуты на защелках для быстрой смены мешка.
- Один патрубок для гофрированного шланга.
- Пылесборный кожух для сбора мелкого древесного мусора с поверхности пола.
- Имеются колеса для легкого перемещения.

Сформировано 19.05.2026 17:08 · KRATONSHOP.RU