

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пылесос Корвет-64

Артикул: 10264



Характеристики

Производительность 42600 л/мин

Напряжение
питания 220 В

Мощность 1.5 кВт

Тип использования деревообработка

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт 1500

Номинальное напряжение питания, В/Гц 220/50

Тип электродвигателя асинхронный

Количество патрубков, шт. 2

Диаметр патрубка, мм 100

Расход воздуха, м3/мин 42.6

Диаметр вентилятора, мм 300

Количество фильтрующих мешков, шт. 1

Количество пылесборных мешков, шт. 1

Объем пылесборных и фильтрующих мешков, л по 153.2

Масса нетто/брутто, кг	47/51
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	900x570x570

Пылесос для сбора стружки Корвет 64 - предназначен для работы совместно с деревообрабатывающими станками. Назначение пылесоса - отвод стружки и опилок из зоны реза. Конструктивно некоторые станки невозможно эксплуатировать без принудительного отвода стружки. К тому же некоторые виды пыли, образующиеся при обработке дерева, содержат химикаты, которые могут стать причиной аллергической реакции. Поэтому в каждой мастерской, связанной с деревообработкой, необходимо иметь пылесос для сбора стружки и древесной пыли.

Особенности:

- Пылесос оснащен асинхронным двигателем, рассчитанным на продолжительную работу.
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания.
- Один тканевый мешок пылесборный и один фильтрующий.
- Хомуты на защелках для быстрой смены мешка.
- Два патрубка для подсоединения гофрированных шлангов.
- При использовании только одного патрубка имеется заглушка.
- Имеются колеса для легкого перемещения.

Сформировано 29.04.2026 14:09 · KRATONSHOP.RU