

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Растворонасос винтовой Мисом СО 150М-02

Артикул: J01330000000566

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Производительность 7.83 л/мин

Цена без учета доставки: 0 ₽ (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность 0,47 м³/ч

Вес 125 кг

Давление на смесь 20 бар

Потребляемая мощность 3 кВт

Тип насоса винтовой

Габаритные размеры 1800x650x800 мм

Растворонасос винтовой СО-150М-02 - предназначен для подачи и нанесения на обрабатываемую поверхность водных штукатурных составов. Растворонасос также может быть использован для подачи и нанесения грунтовок, клеевых и водоклеевых красок, шпаклевок с содержанием твердой фазы до 75% размерами зерен фракций до 3 мм и подвижностью не менее 7 см, определяемой по ГОСТ 5802 – 78. Растворонасос используется на объектах промышленного, гражданского и сельского строительства. 2.2

Питание растворонасоса в точке подключения осуществляется от трехфазной электрической сети переменного тока напряжением (380 ± 10%) В и частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью через устройство защитного отключения с соблюдением требований ПУЭ. 2.3 Вид климатического исполнения У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150 – 69, при температуре окружающего воздуха от 278 до 313 К (от плюс 5 до плюс 40°C).

Особенности:

- Частота вращения винта насоса - 133 об/мин
- Высокая производительность
- Широкая сфера применения
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы

Комплект поставки:

- Растворонасос винтовой Мисом СО 150М-02
- ЗИП
- Инструкция

Сформировано 10.01.2026 06:06 · KRATONSHOP.RU