

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Растворонасос винтовой Мисом СО-150N

Артикул: 150N.00.00.000

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Производительность 6.67 л/мин

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность, м3/ч, не менее	0,4
Давление подачи, МПа (кгс/см2)	2 (20)
Установленная мощность двигателя, кВт	1,5
Частота вращения винта насоса, об/мин	131
Габаритные размеры, мм, не более:	
- длина	1450
- ширина	750
- высота	1150
Масса, кг, не более	105

Растворонасос винтовой СО-150N - предназначен для поэтажной подачи и нанесения на обрабатываемую поверхность водных штукатурных составов и шпаклевок с содержанием твердой фазы до 75% размерами зерен фракций до 3 мм и подвижностью не менее 7 см, определяемой по ГОСТ 5802 – 78. Растворонасос также может быть использован для подачи и нанесения грунтовок, клеевых и водоклеевых красок.

Растворонасос используется на объектах промышленного, гражданского и сельского строительства.

Питание растворонасоса в точке подключения осуществляется от трехфазной электрической сети переменного тока напряжением (380 ± 38) В и частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью через устройство защитного отключения с соблюдением требований ПУЭ.

Вид климатического исполнения У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150 – 69, при температуре окружающего воздуха от 273 до 313 К (от 0 до плюс 40°C).

Эксплуатация растворонасоса под дождем ЗАПРЕЩЕНА!

Растворонасос не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

Особенности:

- Частота вращения винта насоса - 131 об/мин
- Высокая производительность
- Широкая сфера применения
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы

Комплект поставки:

- Растворонасос винтовой Мисом СО-150N
- ЗИП
- Инструкция

Сформировано 17.06.2026 08:07 · KRATONSHOP.RU