

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Раздельщик трещин Splitstone CS-913 двигатель Honda

Артикул: 143227



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **171 472 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр алмазного инструмента до, мм	230
Максимальное количество дисков,одновременно устанавливаемых на раздельщик, шт	2
Максимальная глубина реза, мм	70
Максимальная ширина реза, мм: с одним диском, с двумя дисками	10, 23
Минимальный радиус поворота при глубине реза 70 мм, м	1,3
Диаметр посадочного отверстия, мм	25,4
Частота вращения алмазного инструмента, мин ⁻¹	5920
Модель двигателя	Honda GX390
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при 3600 мин ⁻¹	8,2(11)
Вид топлива	Бензин АИ-92

Емкость топливного бака, л	6,1
Расход топлива, л/ч	3,7
Вид масла двигателя	SAE 10W-30
Объем масла в двигателе, л	1.1
Количество и тип ремней ременной передачи	4 ремня клиновых AVX10x775La, Gates 6211
Габаритные размеры: Д х Ш х В, мм	940x730x1190

Раздельщик трещин Splitstone CS-913 двигатель Honda

- предназначен для разделки прямолинейных и криволинейных трещин и резки объёмных швов в дорожных покрытиях, покрытиях из бетона, железобетона, асфальта, камня. Бензиновый двигатель обеспечивает необходимую автономность работ в полевых условиях. В обычном режиме работы при глубине прямоугольного реза 6 см и ширине 1 см достигается скорость 1 м/мин по асфальту и 0,5 м/мин по бетону.

Оборудование Splitstone на 100% производится в **России**, бензиновые двигатели Honda закупаются напрямую в **Японии**.

Доля рынка Splitstone



Ключевые особенности:

- Двигатель Honda
- Российское производство

Комплект поставки:

- Раздельщик трещин Splitstone
- Инструкция
- Упаковка

Диск в комплект поставки не входит и заказывается отдельно!

Сформировано 09.01.2026 19:55 · KRATONSHOP.RU