

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Разгонщик фланцев гидравлический РФГ-5-0-Н

Артикул: 0000454

Гарантия лучшей цены!



Характеристики

Усилие	5 тонн
Величина разгонки	28 мм

Цена без учета доставки: **19 012 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Усилие на штоке, т	5
Минимальный зазор между фланцами, мм	0
Максимальная величина разгонки, мм	28
Ход штока	38
Диаметр болтов фланца, мм	19-28
Диапазон диаметров разгоняемых фланцев, мм	80-800
Масса, кг	6
Габаритные размеры упаковки (LxBxH), мм	250x250x120
Рабочий объем масла, л	0.03

Разгонщик фланцев гидравлический РФГ-5-0-Н предназначен для разгонки фланцевых соединений трубопроводов при замене уплотнительных прокладок, установки заглушек на магистральных нефтепроводах и газопроводах. Разгонщик работает в любом пространственном положении. Возврат штока - пружинный.




Рис. 1

Размеры, мм								
A	B	C min	C max	D	E	F	H	J
75	210	70	155	35	155	88	25	215
								19

Комплект поставки:

- Разгонщик фланцев гидравлический РФГ-5-0-Н
- Инструкция
- Упакова

Сформировано 04.04.2026 15:45 · KRATONSHOP.RU