

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный Record Power CL3

Артикул: 12104



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.75 кВт
Макс. длина заготовки	610 мм

Цена без учета доставки: **78 750 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр заготовки	762 мм
Макс. длина заготовки	610 мм
Скорость вращения	475/670/985/1410/2070 об/мин
Количество скоростей	5
Наибольший диаметр обработки над суппортом	305 мм
Внутренний конус пиноли в задней бабке	МК 2
Резьба шпинделя	M33
Электропитание	220/50 В/Гц
Потребляемая мощность	0.75 кВт
Выходная мощность	0.55 кВт

Габариты	386x1025x381 мм
Вес	86 кг

Станок токарный Record Power CL3 - используется для качественной обработки заготовок из дерева режущим инструментом-резец по дереву.

Особенности:

- Профессиональный токарный станок по дереву CL3 предназначен для обработки заготовок длиной до 610 мм и диаметром до 762 мм;
- Оригинальная конструкция станка. Основные узлы расположены на 2-х круглых стержнях (вместо обычной станины), что позволило сделать переднюю бабку поворотной с эксцентриковым зажимом;
- Для увеличения длины обработки заготовки опционально можно приобрести дополнительные стержни. Такие стержни легко накручиваются с помощью резьбы на основные стержни;
- Цельная литая поворотная часть суппорта;
- Популярная резьба шпинделя M33

Комплект поставки:

- Токарный станок
- Подставка для станка
- Планшайба 3"
- Резцедержатель
- Ведущий центр
- Планка выталкивателя ведущего центра
- Вращающийся центр
- Планка выталкивателя
- Ключ 18 мм
- Ключ 28 мм
- Ключ 46 мм
- Шестигранный ключ 3 мм
- Шестигранный ключ 4 мм
- Шестигранный ключ 5 мм
- Инструкция
- Упаковка



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)

Сформировано 09.04.2026 10:39 · KRATONSHOP.RU