

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный Record Power DML250

Артикул: 15002

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.37 кВт
Макс. длина заготовки	457 мм

Цена без учета доставки: **48 608 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр заготовки	254 мм
Макс. длина заготовки	457 мм
Скорость вращения	500/1175/1850/2225/3200 об/мин
Количество скоростей	5
Наибольший диаметр обработки над суппортом	254 мм
Внутренний конус пиноли в задней бабке	МК 2
Резьба шпинделя	M33
Электропитание	220/50 В/Гц
Потребляемая мощность	0.375 кВт
Выходная мощность	0.25 кВт

Габариты	905x285x385 мм
Вес	34 кг

Станок токарный Record PowerDML250 - используется для качественной обработки заготовок из дерева режущим инструментом-резец по дереву.

Особенности:

- Мини токарный станок DML250 предназначен для обработки древесины длиной до 457 мм и диаметром до 254 мм;
- Имеет 5 скоростей вращения шпинделя. Приводной ремень обеспечивает быстрое переключение скорости;
- Задняя бабка и резцедержатель надежно фиксируются с помощью эксцентрикового зажима. Заготовки можно устанавливать в центрах, на планшайбу (Ø76 мм) или в патроне;
- Установлен мощный двигатель 375 Вт. Двигатель имеет ребра охлаждения из алюминия, что позволяет выдерживать большие нагрузки и осуществлять самые разные задачи;
- Опционально можно приобрести удлинитель станины. Такой удлинитель позволит обрабатывать заготовки длиной до 1 м.

Комплект поставки:

- Токарный станок с задней бабкой
- Подручник 150 мм
- Планшайба
- Приводной центр с 4-мя зубьями
- Вращающийся центр
- Выталкиватель
- Ключ шпинделя на 38 мм
- Ключ лицевой панели на 46 мм
- Шестигранный ключ на 3 мм
- Шестигранный ключ на 4 мм
- Шестигранный ключ на 5 мм
- Резиновая ножка 4 шт
- Инструкция
- Упаковка



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)