

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Редукторный сверлильный станок JET GHD-35PFA

Артикул: 50000965Т



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.2 кВт

Вес 390 кг

Макс. диаметр сверления 35 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: ~~574 200 Р~~ **522 000 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-------------------|
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 35 |
| Макс. диаметр резьбы сталь | M22 |
| Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 35 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 125 - 3030 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Тип привода | Коробка скоростей |
| Конус шпинделя | MK-4 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 685 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 1265 |
| Ход сверлильной головы, мм | 550 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Вылет шпинделя, мм | 260 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 155 |
| Диапазон автоматических подачи, мм/об | 0,1/ 0,2/ 0,3 |
| Количество автоматических подач, шт | 3 |
| Наклон головы | +/- 45 |
| Диаметр стойки, мм | 120 |
| Размер стола, мм | 400 x 360 |
| Размер Т-образного паза стола, мм | 16 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,085 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,2 |
| Напряжение, В | 400 |
| Устройство подачи СОЖ | да |
| Автоподача | есть |
| Автореверс | есть |
| Страна производителя | Китай |
| Длина, мм | 810 |
| Ширина, мм | 460 |
| Высота, мм | 1640 |
| Масса, кг | 390 |
| Длина в упаковке, см | 96 |
| Ширина в упаковке, см | 59 |
| Высота в упаковке, см | 218 |
| Масса в упаковке, кг | 400 |

Редукторный сверлильный станок JET GHD-35PFA с максимальным диаметром сверления по стали 35 мм, предназначен для работы в ремонтных и инструментальных цехах, а также в производственных цехах с мелкосерийным выпуском продукции; оснащенный приспособлениями станок может быть применен в массовом производстве.

Особенности:

- Аналог станков 2A135, 2H135, ЛС35
- Настольный редукторный сверлильный станок
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Изменение направления вращения шпинделя с помощью электромагнитной муфты кнопкой в рукоятках подачи
- Возможность наклона и перемещения по вертикали сверлильной головы

- Встроенная система подвода СОЖ
- Подставка входит в стандартную комплектацию

Комплект поставки:

- Сверлильный патрон 1-13 мм/В16
- Дорн МК4/В16
- Переходные втулки МК3/МК1; МК4/МК3; МК4/МК2
- Подставка

Сформировано 08.06.2026 23:43 · KRATONSHOP.RU