

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Осушитель рефрижераторного типа ВедКом DS016V

Артикул: VKDSV10016



Характеристики

Производительность 1600 л/мин

Напряжение
питания 220 В

Давление до 16 бар

Цена без учета доставки: ~~63 892 Р~~ **57 503 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Производительность	1,6 м ³
Точка росы под давлением	2-10°C
Стандартное рабочее давление	0,7-1,6 Мпа
Максимальное рабочее давление	1,6 Мпа
Температура на входе	≤45°C

Температура окружающей среды	1-40°C
Адаптивная рабочая система	Непрерывный
Режим управления	Микрокомпьютер/механический контроль давления
Потери давления	≤0,018 Мпа
Сливной клапан	Электронный
Способ охлаждения	Воздушное охлаждение
Хладагент	R410A
Электропитание	220-240VAC 50Hz
Мощность	0,5 кВт
Размер входного и выходного соединения	G1"
Внешний размер Д/Ш/В	617*440*830 мм
Вес:	43 кг

Осушитель воздуха ВедКом DS016V — это промышленное оборудование, предназначенное для удаления влаги из сжатого воздуха. Оно используется в различных отраслях промышленности, строительства, автосервиса и других областях, где требуется сухой воздух высокого давления.

Особенности:

- Холодильный компрессор GREE /HIGHLY
- Охлаждающий вентилятор LIONBALL
- Конденсатор Leadcom
- Испаритель JIALONG
- Теплообменник JIALONG

- Сухой фильтр Lindee
- Манометр давления хладагента Leadcom customisation
- Реле давления BAILU
- Защита от высокого и низкого давления MAGIC CONTROL
- Электрические компоненты YINING/XINYUAN
- Плата микрокомпьютера PLC ROMAN
- Перепускной клапан Leadcom customisation
- Электронный дренаж OUMMS

Стандартная комплектация:

- Сушитель рефрижераторного типа
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 14.06.2026 08:54 · KRATONSHOP.RU