

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейдер-газонокосилка бензиновая Husqvarna R 213C с декой

Артикул: 9672910-01

www.kratonshop.ru



Характеристики

Мощность двигателя	9,1 л.с.
--------------------	----------

Цена без учета доставки: **278 450 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Двигатель

Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	Intek
Номинальная мощность на рабочих оборотах	6,7 кВт при 3000 об./мин
Рабочий объем цилиндра, куб. см	344 см3
Цилиндры	1
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Генератор	3 Ампер
Напряжение/емкость аккумулятора	12 В 24 А-ч
Тип топлива	Бензин

Объем топливного бака	12 л
Тип смазывания двигателя	Под давлением
Масляный фильтр	Да
Трансмиссия	
Тип трансмиссии	Гидростатическая
Производитель трансмиссии	Tuff Torq
Модель трансмиссии	K46
Трансмиссия	С педальным управлением
Скорость движения вперед, мин.-макс.	0 - 9 км/час
Скорость движения назад, мин.-макс.	0 - 9 км/час
Режущая дека	
Ширина стрижки	94 см
Тип режущей деки	Combi
Материал режущей деки	Сталь
Режимы стрижки	BioClip®/выброс назад
Высота стрижки, мин-макс	25 - 75 мм
Количество положений высоты стрижки	10 шт.
Муфта включения ножа	Автоматический
Ножи	3
Режущая дека с порошковым покрытием	Да
Другое	
Материал сиденья	Винил
Высота спинки сиденья	Средней высоты
Складывающееся сиденье	Да
Габариты	
Размер передних шин	165/60-8
Размер задних шин	165/60-8
Колёсная база	88,7 см / 34,9 "
Клиренс	105 мм / 4,1 дюйм
Габаритная длина машины	223 см
Габаритная ширина машины	100 см
Габаритная высота машины	107 см
Масса	229 кг
Данные об уровне шумности и звука	
Звуковое давление возле уха оператора	84 дБ (А)
Измерение уровня шума	98 дБ (А)

Гарантированная мощность звука, дБ(А)	100 дБ (А)
Вибрации	
Вибрации на рулевом колесе	2,5 м/с ²
Вибрации на сиденье	0,7 м/с ²

Райдер R 213C - эффективный райдер с комбинированной режущей декой шириной 94 см. Два режима стрижки - первоклассная система мульчирования BioClip® и выброс скошенной травы назад. Прекрасный выбор для частных землевладельцев, которые предпочитают удобную, легкую в использовании, надежную и высокопроизводительную технику. Уникальная запатентованная система шарнирного рулевого управления и расположенная впереди режущая дека позволяют легко и "интуитивно понятно" управлять машиной, позволяют обрабатывать труднодоступные участки и обеспечивают полный обзор рабочей области. Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением, легкодоступные рычаги управления и автоматическая система блокировки ножей превращают работу в удовольствие. Режущая дека легко поднимается для установки в сервисное положение для ее легкой очистки после кошения. На данную модель нет возможности установки навесных аксессуаров.



Уникальная шарнирная система рулевого управления

Уникальная шарнирная система рулевого управления обеспечивает поворот задней пары колес. Это гарантирует превосходную маневренность и минимальный радиус поворота.



Расположенная впереди режущая дека

Расположенная впереди режущая дека может стричь траву в угловых участках газона, в областях под кустами, под садовыми скамейками и т.п.



Комбинированная режущая дека

Комбинированная режущая дека универсальна, так как работает в двух режимах. Режим BioClip® удобряет газон, а режим выброса скошенной травы назад позволяет эффективно и быстро окашивать большие участки даже с переросшей травой.



Сервисное положение режущей деки

Сервисное положение режущей деки облегчает ее чистку и обслуживание.



Внешняя крышка бензобака

Благодаря внешнему расположению крышки бензобака Вам не придется открывать капот, чтобы залить топливо в бак. Отверстие бензобака более широкое, чем обычно, что позволяет заправить топливо быстро, легко и не проливая.



Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением

Управление скоростью и направлением движения осуществляется с помощью педалей, что позволяет оператору держать обе руки на рулевом колесе и максимально контролировать процесс управления.



Легкодоступный рычаг регулировки высоты кошения

Рычагом регулировки высоты стрижки легко управлять прямо с места оператора. Поэтому Вы можете изменять высоту прямо во время кошения.



BioClip® (мульчирование)

Режим BioClip® (мульчирование) обеспечивает наилучшие результаты стрижки травы на часто обрабатываемых газонах. Срезанная трава многократно измельчается и возвращается на газон в качестве мульчи, которая быстро превращается в естественное удобрение под воздействием света и воздуха.

Сформировано 25.03.2026 15:38 · KRATONSHOP.RU