

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок Корвет 224-63

Артикул: 92240



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	7.5 кВт
Макс. ширина строгания	630 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	7500
Номинальная потребляемая мощность двигателя подъема стола, Вт	750
Номинальное напряжение питания, В/Гц	380
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	ременная
Частота вращения рабочего вала, об/мин	4900
Скорость автоматической подачи, м/мин	5; 8;12;18
Число скоростей	4
Максимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм	300
Минимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм	8

Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм	630
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	5
Количество ножей на рабочем валу, шт.	4
Диаметр рабочего вала, мм	120
Размер рабочего стола, мм	630
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	150
Строгание	одностороннее
Масса нетто/брутто, кг	800/885
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1280x1100x1320

Рейсмусовый станок Корвет 224-63 - профессиональный применяют для строгания плоских поверхностей вращающимся ножевым валом в размер по толщине изделий из дерева. Станки Энкор надежные, прочные в конструкции, с отсутствием вибрации и большим запасом мощности. КОРВЕТ-224-63 имеет: устойчивую и надежную конструкцию неподверженную к вибрации, ременный привод, высококачественную обработку заготовок благодаря валу с 4 ножами, возможность подсоединения вытяжной установки для сбора опилок, мощный основной электродвигатель и дополнительный электродвигатель для подъема рабочего стола рассчитанных на продолжительную работу, рабочий стол станка из литого чугуна. В зоне реза предусмотрены устройства антиотбрасывания и стружколомы. В конструкции станка предусмотрен отсек для удобного хранения инструмента. Для визуального контроля высоты строгания установлена шкала. Концевые выключатели контролируют автоматическую остановку стола при перемещении в верх или в низ. Станок Энкор КОРВЕТ-224-63 поставляется с потребляемым напряжением двигателя 380 вольт.

Особенности

- Мощный электродвигатель позволяет обрабатывать заготовки шириной до 630 мм
- 4 ножа на рабочем валу снижают нагрузку на двигатель и привод и повышают чистоту обработки.
- Перемещение рабочего стола вручную и с помощью отдельного электродвигателя.
- Рабочий стол перемещается по четырем направляющим, которые защищены кожухами.
- Концевики для втоматической остановки перемещения ребочего стола в верхнем и нижнем положении.
- 4 скорости автоматической подачи.
- В зоне реза предусмотрены устройство антиотбрасывания и стружколомы.
- Отсек для хранения инструмента.
- Патрубок ф150 мм для подключения пылесоса.

Сформировано 09.04.2026 09:01 · KRATONSHOP.RU