

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок Корвет-27

Артикул: 90270

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 1.8 кВт

Макс. ширина строгания 330 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1800
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Передача	ременная
Частота вращения рабочего вала, об/мин	9000
Скорость автоматической подачи, м/мин	4; 6
Число скоростей	2
Максимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм	150
Минимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм	5
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм	330
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	3

Количество ножей на рабочем валу, шт.	2
Диаметр рабочего вала, мм	48
Размер рабочего стола, мм	330x285
Размер рабочего стола с удлинителями, мм	362x679
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	64/102
Строгание	одностороннее
Масса нетто/брутто, кг	40/43
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	650x415x530

Рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 - представляет собой деревообрабатывающую установку, которая служит для обработки столярных изделий в заданный размер по толщине. В конструкции имеется цифровой индикатор для точного выбора высоты заготовки. Станок имеет небольшой вес, что делает его удобным при транспортировке, а также позволяет устанавливать в любом удобном месте мастерской.

Сформировано 08.06.2026 23:42 · KRATONSHOP.RU