

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок Warrior W0204D

Артикул: W0204D 230В



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.2 кВт
Макс. ширина строгания	406 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: ~~179 600 Р~~ **170 620 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя выходная	2,2 кВт, 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (15А)
Частота вращения режущего вала	5000 об/мин, 15000 резов в минуту
Число ножей	3
Размер ножей	410x25x3 мм

Диаметр режущего вала	72 мм
Минимальная толщина заготовки	5,6 мм
Максимальная ширина заготовки	406 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 406 мм	1,5 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 204 мм	4,5 мм
Максимальная толщина заготовки	204 мм
Подача	5 метров в минуту, 6 метров в минуту
Подающий вал	Сталь с насечкой
Принимающий вал	Полиуретан
Длина стола	453 мм
Ширина стола	406 мм
Высота стола от пола	680-880 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	830 x 620 x 1165 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1060 x 860 x 1090 мм
Масса нетто/брутто	239 / 269 кг

**Рейсмусовый станок Warrior W0204D** - профессиональное оборудование, предназначен для обработки заготовок из древесины в заданный размер по толщине. Линейка фуговальных станков WARRIOR от производственной компании HARVEY изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок **Warrior W0204D** оборудован двигателем мощностью 2,2 кВт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Массивная конструкция станка обеспечивает отличную устойчивость и минимальные вибрации, что существенно влияет на качество обработки. Точно позиционированный рабочий стол, выполненный из чугуна отшлифован и отполирован способствует

отличному скольжению заготовки. Цепная передача с автоматическим механизмом натяжения. Для более комфортного возврата заготовки на верхней части станка установлены ролики. Простоту и точность регулировки ножей обеспечивают подпружиненные винты. Большой маховик осуществляет установку высоты обработки. Плавную и равномерную автоматическую подачу заготовки обеспечивают зубчатый подающий и выходной ролики. Кнопка экстренной остановки удобно расположена для быстрого доступа. Выходное отверстие позволяет подключаться к стружкоотсосу для сбора стружки образующейся во время работы. Надежный станок с понятным управлением подойдет для различных деревообрабатывающих производств.

**Особенности:**

- Стол быстро и точно регулируется маховиком через жёсткий редукторный привод
- Чугунные расширители столов
- Конструкция корпуса на мобильной базе
- Цифровой индикатор
- Конструкция из чугуна и стали обеспечивает устойчивость и прочность
- В режущих валах предусмотрены подпружиненные регулировочные винты для обеспечения простоты и точности регулировки ножей
- В редукторе предусмотрено автоматическое натяжное устройство для цепи
- Два стальных возвратных ролика в верхней части станка для облегчения возврата заготовки
- Фиксаторы стола для обеспечения неподвижности последнего во время работы станка
- \*С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

**Комплект поставки:**

- Чугунные расширители рабочего стола
- Запасной приводной ремень
- Запасной комплект строгальных ножей
- Мобильная база - корпус на колесах

- Цифровой индикатор

Сформировано 08.06.2026 23:41 · KRATONSHOP.RU