

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рельсосверлильная машина МРС-65КР100

Артикул: 215 07

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **199 217 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диапазон сверления спиральным сверлом 1-16 мм

Диапазон сверления корончатым сверлом 12-38 мм

Мощность двигателя 1150 Вт

Напряжение питания 220В

Ход подачи сверла 140 мм

Частота вращения без нагрузки I 250 об/мин

Частота вращения без нагрузки II 450 об/мин

Масса 20 кг

Габариты 315x360x530 мм

**Рельсосверлильная машина MPC-65KP100** - разработана специально для сверления подкрановых рельсов KP80 и KP100. В комплекте с машиной поставляется шаблон для точного позиционирования рельсосверлильной машины на крановый рельс KP 100 и KP 80, по заказу также может быть укомплектована шаблоном для установки на рельс KP 70, двойной шаблон P50 и P65. С помощью этого рельсосверлильного станка сверление рельсов для подкрановых путей становится быстрым и удобным, отверстия выполняются в соответствии с требованиями технадзора. Для работы станка используются корончатые сверла с твердосплавными пластинами. С расширением ассортимента предлагаемой оснастки, рельсосверлильный станок MPC 65 KP100 стал универсальной машиной, закрывающей потребности организаций в оборудовании, способном сверлить и железнодорожные и крановые рельсы. Теперь мы можем предложить вам один станок для множества задач.

**Преимуществами данных машин являются:**

- возможность быстрого крепления на рельс сверху;
- питание 1 фазное - 220-240 В
- двигатель **EIBENSTOCK (Германия)**
- быстрое сверление рельса с помощью твердосплавных корончатых сверл с напайными пластинами (цикл сверления с установкой и снятием машины занимает меньше 3-х минут)
- малая масса
- большой ресурс и малые массо-габаритные характеристики сверл (до 150 отверстий одним сверлом, при сверлении объемно-закаленных и упрочненных рельсов 25-35 отверстий на одно корончатое сверло)

**Стандартная Комплектация:**

- Машина рельсосверлильная MPC 65 KP100 - 1 шт
- Шаблон для крепления на рельсы KP80 и KP100 - установлен на машину
- Бачок 5 л для подачи СОЖ под давлением - 1 шт
- Ключ шестигранный для смены сверл - 1 шт
- Ключ шестигранный для регулировки направляющих - 1 шт
- Ключ рожковый для регулировки направляющих - 1 шт
- Ключ шестигранный для замены шаблона - 1 шт
- Рукоятка боковая - 1 шт
- Ящик фанерный - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт

Сформировано 02.04.2026 10:18 · KRATONSHOP.RU